



Características do Produto

Variedade de Telas:

Disponível em tamanhos que variam de 7" a 21.5", permitindo a escolha ideal para diversas aplicações.

Proteção Superior:

Proteção frontal IP65, garantindo resistência à água e poeira, ideal para ambientes adversos.

Tecnologia de Toque:

Equipado com telas sensíveis ao toque, disponíveis em versões capacitivas ou resistivas, para maior versatilidade.

Interferência Anti-eletromagnética:

Conformidade com o padrão EMI/EMC, assegurando operação estável em ambientes com alta interferência eletromagnética.

Construção Robusta:

Carcaça de liga de alumínio, oferecendo excelentes propriedades mecânicas e eficiente dissipação de calor.

Vedação de Borracha:

Selo de borracha à prova d'água na parte traseira, aumentando a durabilidade em ambientes úmidos.

Opções de Montagem:

Suporte para montagem na parede, suporte de mesa e montagem embutida, proporcionando flexibilidade na instalação.

Conectividade de Vídeo:

Portas VGA, HDMI e DVI, permitindo diversas opções de conexão de vídeo.

Alimentação Padrão Industrial:

Operação com alimentação DC 12V, adequado para aplicações industriais.

Interface USB para Touch:

Facilita a integração e uso de funções de toque.

Desempenho Contínuo:

Placa Mãe de alto desempenho, projetada para operação contínua 7x24, garantindo confiabilidade e eficiência.

Especificações Técnicas de Hardware do Produto

Monitor LCD							
Tamanho	Resolução	Proporção	Suporte de Cor	Brilho (cd/m ²)	Contraste	Peso (kg)	Dimensão (cm)
7"	1024x600	16:9	16.7M	300	800:1	1.3 kg	21.5x13.07x5.9 cm
8"	1024x768	4:3	16.7M	300	800:1	1.5 kg	22.55x18.5x6.45 cm
10.1"	1280x800	16:10	16.7M	300	800:1	2.1 kg	28.37x18.62x5.99 cm
10.4"	1024x768	4:3	16.7M	300	800:1	2.3 kg	27.79x22.53x6.45 cm
12"	1024x768	4:3	16.7M	300	800:1	2.5 kg	31.23x25.08x6.2 cm
15"	1024x768	4:3	16.7M	300	800:1	3.5 kg	36.61x29x6.8 cm
15.6"	1920x1080	16:9	16.7M	300	1000:1	4 kg	40.53x25.46x6.7 cm
17"	1280x1024	5:4	16.7M	300	1000:1	4.5 kg	39.92x33.16x6.45 cm
17.3"	1920x1080	16:9	16.7M	300	1000:1	4.8 kg	45.2x28.5x7.05 cm
19"	1280x1024	5:4	16.7M	300	1000:1	5.5 kg	43.86x36.36x6.2 cm
19"W	1440x900	16:10	16.7M	300	1000:1	5.7 kg	47.06x31.86x6.6 cm
21.5"	1920x1080	16:9	16.7M	300	1000:1	6.1 kg	53.74x32.88x6.45 cm

Especificações Técnicas de Hardware do Produto

Monitor Touch	
Tipo de Tela Touchscreen:	Capacitivo ou Resistivo
Dureza:	7H
Luminosidade:	90%
Suporte de Cor:	16.7M Cores
Interface de Touch:	USB (RS 232)
Tempo de Resposta:	> 2ms
Vida Útil:	> 50M
Portas	
VGA:	1x
DVI:	1x
HDMI:	1x
Áudio IN:	Opcional
Alimentação	
Fonte de Energia Externa:	AC 100 - 240V, 50-60Hz
Voltagem:	DC 12V
Consumo de Energia:	≤9W
Revestimento	
Material:	Liga de Alumínio
Cor:	Preto
Montagem VESA:	75x75mm
Nível de Proteção IP:	IP65 à prova de água e poeira
Ambiente de Funcionamento	
Temperatura:	Operação: -10 para 60°C
	Armazenagem: -20 para 80°C
Humidade:	Funcionamento: 10% para 80%
	Armazenamento: 5% para 90%
Certificações e Garantia	
Montagem:	Parafusos de montagem embutidos, montagem de parede
Garantia:	2 anos de garantia
Certificações:	CE, FCC, RoHS

PORTWELL AUTOMATION

Telefone: +55 41 3121.7200 | **Website:** www.portwell.com.br | **E-mail:** contato@portwell.com

Endereço: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, nº 2170. Curitiba, Paraná. 81170-150, Brasil

